

Fiche technique du produit

Spécifications



contact auxiliaire BLOC AUXILIAIRE 2F

LA1SK20

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA1SK
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Accessoires associés	LC1SK
Manœuvre des contacts auxiliaires	Instantané
Composition des pôles	2F
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5...6 mm²rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...4 mm²rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,5...6 mm²souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35...2,5 mm²souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,35...6 mm²souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,35...1,5 mm²souple sans extrémité de câble

Complémentaires

Emplacement de montage	Avant
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947 690 V se conformer à BS 5424 690 V se conformer à VDE 0110 gr C 690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA <= 400 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A à <55 °C)
Calibre du fusible à associer	10 A gL se conformer à CEI 60947 10 A gL se conformer à VDE 0660
Couple de serrage	0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier
Largeur	27 mm
Poids du produit	0,022 kg

Environnement

Normes	VDE 0660 CEI 60947 NF C 63-110 BS 5424
Certifications du produit	CSA UL
Degré de protection IP	IP2x
Traitement de protection	TC se conformer à CEI 60068

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-50...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m sans déclassement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	27,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,774 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)